

F10



F10 by Aameck 1010 kg pure Kraft

Für den professionellen Einsatz gemacht. Mit einer verstellbaren Breite von 750 bis 1000 mm kommt er überall hin und kann seine Arm- und Schaufelkraft (5,8 Kn / 9,4 Kn) entfalten. Dabei hilft ihm der Knickarm, der über die seitlichen Joysticks gesteuert wird.

Angetrieben wird der MD-F10 über einen Yanmar 2TNV70-PSU Stage V mit 7,2 KW bei 2400 U/min.

Aameck Minibagger werden im gleichen Werk gebaut, wie bereits viele bekannte Marken. Somit haben unsere Geräte eine Reihe von, teils deutlich älteren, Halbgeschwistern. **Erfahrungen aus über 30 Jahren konnten so in Aameck Minibaggern eingebaut werden und haben diese für einen langjährigen, professionellen Einsatz optimiert.**

Ob im Garten-Landschaftsbau oder im Abriss-/Sanierungsbereich, der Minibagger MG-F10 macht, mit seinem kraftvollen Antriebs- und Hydrauliksystem, eindrucksvoll seinen Job. Dabei kommt er mit seiner minimalen Breite von 750 mm (fast) überall hin und stellt sich dann, per Knopfdruck, auf 1.000 mm breit und fest hin.

F10

F10 Ausstattung MS01-01

- Betriebsgewicht 1.010 Kg
- verstellbares Fahrwerk 750 bis 1.000 mm
- Yanmar Motor
- seitliche Joysticksteuerung
- Knickarm
- 1 x zusätzliche Hydraulikleitung
- mehrfach verstellbarer Fahrersitz
- abnehmbarer/abklappbarer Sicherheitsbügel
- Ausstattung MS01-01 bestehend aus:
Schnellwechsler mech. MS01 plus
je 1 Stück Löffel 20 + 40 cm plus
1 Stück Grabräumlöffel 80 cm, starr

MD-F10 Optionale Ausstattung

- Anbaugeräte nach Wahl
- GPS-Ortungssystem
- KFZ-Anhänger für den Transport

F10 Optionaler Service

- Verlängerung Gewährleistung
- Finanzierung

F10 Konfigurationsservice

- Verlängerung Gewährleistung
- Wir konfigurieren Deinen F10, so wie Du ihn benötigst.

F10 Vorstellungsservice

- Bei ernsthaftem Interesse an unserer Maschine stellen wir Dir diese gerne unverbindlich vor.
Wir kommen, nach Terminabsprache, zu Dir, damit Du sie ausprobieren und so einen Eindruck gewinnen kannst.
Nutze einfach unser Kontaktformular auf unserer Website oder rufe uns an.

PLZ 4 und 5.... kostenlos,

Betriebsgewicht:	1.010 Kg
Abmessungen:	2.640x2.250x750 mm (LxHxB)
Chassisbreite:	740 mm
Verstellbare Spurbreite (teleskopischer Bereich):	750 bis 1000 mm
Steigfähigkeit:	30°
Maximaler Schwenkradius:	1.221 mm
Fahrwerk	Kette
Kettenbreite	180 mm
Fahrgeschwindigkeit	0 bis 2,9 Km/h
Multifunktionsanzeige für Licht:	Treibstoff, Öl und Kühlmittel LED-Arbeitsscheinwerfer am Arm
Motor:	Yanmar 2TNV70-PSU Stage V
Leistung:	7,2 Kw /570cc
Motordrehzahl:	2.400 rpm
Dieseltank-Kapazität:	9,4 l
Hydrauliksystem	Danfoss
Anzahl Hydraulikpumpen	3
Hydraulikfluss:	3x9,6 l/min
Hydr. Arbeitsdruck	180 bar
Hydrauliktank-Kapazität:	9,5 l
max Grabkraft Arm	5,8 Kn
max. Grabkraft Schaufel	9,4 Kn
Maximale Grabreichweite:	3.180 mm
Maximale Grabtiefe:	1.825 mm
Maximale Grabhöhe:	3.085
Maximale Entladehöhe:	2.305
Schwenkgeschwindigkeit	9,2 r/min
Hubhöhe der Schildschaufel:	225 mm
Absenktiefe der Schildschaufel:	225 mm
elektrisches Betriebssystem	12 V
Hersteller	Aameck

F10

