

F22



F22 by Aameck, der Allrounder

Für den professionellen Einsatz, egal wo. Mit einer verstellbaren Breite von **990 bis 1.360 mm** fühlt er sich überall wohl und kann seine Stärke, **Arm-, Schaufelkraft von 12 Kn / 21 Kn**, einbringen. Dabei hilft dem Maschinenführer der Knickarm mit dem jeweiligen Anbaugerät, die er über die seitlichen Joysticks präzise steuern kann.

Ein Qualitätsmerkmal ist dabei das **LS (Load Sensing) Hydrauliksystem** dass dynamisch die Druckleistung dorthin verteilt, wo sie gebraucht wird. Es entlastet den Maschinenführer und verringert den Kraftstoffverbrauch.

Angetrieben wird der F22 durch einen sehr effizienten **Yanmar Dreizylinder 3TNV80F Euro V-Motor** mit 13,4 KW bei 2200 U/min.

Das leistungsstarke und auf Langlebigkeit ausgelegte **NACHI-Fahrwerk** unterstreicht den Qualitätsanspruch des F22.

Radio und **Heizung** sorgen für ein angenehmes Kabinenklima.

Ausstattung F22

Bereich	Ausstattung	Standart	Optional
Kabine	Radio	ja	
	Becherhalter/Cupholder	ja	
	Verstellbarer Fahrersitz mit Erschütterungsabsorber	ja	
	Sicherheitsgurt	ja	
	Heizung	ja	
	Breite Windschutzscheibe mit Scheibenwischer	ja	
	Außenspiegel	ja	
	Zigarettenanzünder	ja	
	Fahralarm	ja	
Arm- und Geräte	Schaufel(n)		siehe Ausstattungsvariante
	Schnellwechsler		siehe Ausstattungsvariante
	1.150 mm Arm		
	Anschluß für Hydraulikhammer	ja	
	Zusätzliche Hydraulikleitungen	ja	
	Hydraulik-Schnellverschlüsse	ja	
Fahrwerk	230 mm breite Gummikette		
	Verstellbares Fahrwerk	ja	
	Bewegliche Schildschaufel	ja	
Motor	Ölfilter	ja	
	Benzinfilter	ja	
	Kraftstoff-Wasser-Trennscheider	ja	
	Luftfilter	ja	
	Kühler	ja	
	Ausgleichsbehälter	ja	
	Lichtmaschine	ja	
	elektronische Benzinpumpe	ja	
	Schalldämpfer	ja	
Hydrauliksystem	LS-Hydrauliksystem (Load Sensing)	ja	
	Hydraulic pilot control	ja	
	Feststellbremse beim Schwenke	ja	
	Feststellbremse beim Fahren	ja	
	2 Fahrgeschwindigkeiten	ja	
	Automatikgetriebe	ja	
	Ausleger-Sicherheitsventil	ja	
	6 versch. Hydrauliklinien	ja	
Beleuchtung	Arbeitsscheinwerfer am Arm	ja	
	Arbeitsscheinwerfer an der Kabinenvorderseite	ja	
	Arbeitsscheinwerfer an der Kabinenrückseite	ja	
	Warn-Rundlicht	ja	

Irrtümer, produktionsbedingte techn. Änderungen vorbehalten

F22

F22 Ausstattungsvariante CW05-01

- Minibagger F22
- Schaufelpaket 01 bestehend aus:
Schnellwechsler CW 05 hydraulisch und
je 1 Stück Löffel 20 (verstärkt) &
40 cm, plus 1 Stück Grabräumöffel 100 cm

F22 Optionale Ausstattung

- Schnellwechsler nach Wahl z.B. MS03 / HS03
- Schaufelpaket für gewählten Schnellwechsler
- Anbaugeräte nach Wahl
- GPS-Ortungssystem
- Rückfahrkamera
- KFZ-Anhänger für den Transport

F22 Optionaler Service

- Verlängerung Gewährleistung
- Finanzierung

F22 Konfigurationsservice

- Wir konfigurieren Deinen F22, so wie Du ihn benötigst.

F22 Vorstellungsservice

- **Bei ernsthaftem Interesse an unserer Maschine stellen wir Dir diese gerne unverbindlich vor.
Wir kommen, nach Terminabsprache, zu Dir, damit Du sie ausprobieren und so einen Eindruck gewinnen kannst.
Nutze einfach unser Kontaktformular auf unserer Website oder rufe uns an.**

**PLZ 4 und 5.... kostenlos,
andere PLZ Kosten nach Absprache (werden dann bei Kauf verrechnet).**

F22

Technische Daten

Betriebsgewicht:	1.840 - 1.950 kg
Abmessungen:	3.820x990x2.210 (LxBxH)
Chassisbreite:	990 mm
Verstellbare Spurbreite (teleskopischer Bereich):	990 bis 1.360 mm
Steigfähigkeit:	30°
Maximaler Schwenkradius:	1.565 mm
Fahrwerk	NACHI
Kettenbreite	230 mm
Fahrgeschwindigkeit	0 bis 4,5 Km/h
Motor:	Yanmar 3TNV80F Stage V
Leistung:	13,4 Kw / 1.267cc
Motordrehzahl:	2.200 rpm
Dieseltank-Kapazität:	21,0 l
Hydrauliksystem	LS load sensing high performance
Anzahl Hydraulikpumpen	1 LS hydr.pump
Hydraulikfluss:	62 l/min
Hydr. Arbeitsdruck	235 bar
Hydrauliktank-Kapazität:	26 l
max Grabkraft Arm	12 Kn
max. Grabkraft Schaufel	21 Kn
Maximale kracht rupsen	20 kn
Maximale Grabreichweite:	4.040 mm
Maximale Grabtiefe:	2.380 mm
Maximale Grabhöhe:	3.770 mm
Maximale Entladehöhe:	2.720 mm
Schwenkgeschwindigkeit	10 r/min
Hubhöhe der Schildschaufel:	295 mm
Absenktiefe der Schildschaufel:	360 mm
elektrisches Betriebssystem	12 V
Licht:	4 Stück LED-Arbeitsscheinwerfer
Hersteller	Aameck

Irrtümer, produktionsbedingte techn. Änderungen vorbehalten

F22

