

## BMATO235-36-16 ALU-Rampen mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung



### ABMESSUNGEN

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Nutzmaß (L x B)      | 353 x 165 cm      |
| Außenmaß (L x B x H) | 553 x 229 x 46 cm |
| Ladehöhe             | 46 cm             |

### BELADUNG UND GEWICHT

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Nutzlast                 | 2775 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3500 kg |

### WEITERE TECHNISCHE DATEN

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer     | 24952.110                     |
| Radgröße          | 13"                           |
| Tief- / Hochlader | Tieflader                     |
| Weitere Features  | Gebremst Stützrad Stoßdämpfer |

### SERIENAUSSTATTUNG

#### Auffahrrampen und -schächte

- stabile Abstützung pro Rampe
- mit sicheren Spannverschlüssen

#### Bordwand, Reling und Co.

- Vorder- und Seitenwände aus geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)

#### Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech
- 4 zusätzliche Längsträger gewährleisten die optimale Lastenverteilung

#### Ladefläche und Boden

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 18 mm stark
- optional mit zusätzlichem ALU-Riffelblech-Boden

#### Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

#### Räder und Achsen

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradlager
- begehbarer Stahlblech-Kotflügel für das einfache Auf- und Absteigen
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

#### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- Je 4 geschweißte Verzurschienen mit je 1000 daN (geprüft nach DIN 75410-1) an den Seitenwänden auf der Ladefläche



MalocherGeräte [www.malochergeraeete.de](http://www.malochergeraeete.de)

Mieten ✕ kaufen ✕ Malochen

Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen.  
Abbildungen sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Dies ist lediglich eine Information  
zum aktuellen Stand der Daten. (Erstellt am: 23.12.2025)