

# FT mit Deckel

FT 7.5-20-10.1B, Deckel verstärkt  
mit Metalldeckel, ungebremst



| ABMESSUNGEN              |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Nutzmaß (L x B)          | 201 x 108 cm       |
| Außenmaß (L x B x H)     | 292 x 150 x 111 cm |
| Bordwandhöhe             | 33 cm              |
| Ladehöhe                 | 53 cm              |
| BELADUNG UND GEWICHT     |                    |
| Nutzlast                 | 550 kg             |
| zulässiges Gesamtgewicht | 750 kg             |
| Dachlast statisch        | 300 kg             |
| Dachlast dynamisch       | 120 kg             |
| WEITERE TECHNISCHE DATEN |                    |
| Artikelnummer            | 23618.060          |
| Radgröße                 | 13"                |
| Bordwandmaterial         | Zink               |
| Tief- / Hochlader        | Tieflader          |

## SERIENAUSSTATTUNG

### Bordwand, Reling und Co.

- klapp- und abnehmbare Rückwand
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), einwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- feste Vorderwand
- 33 cm hoch
- stabile und langlebige Scharniere

### Deckel

- spritzwassergeschützt
- abschließbarer Deckel
- freigegebene Deckelbelastung: statisch 300kg, dynamisch 100kg

### Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

### Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelpkupplung mit Sicherheitsanzeige
- geschraubtes Fahrgestell

### Ladefläche und Boden

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 9 mm stark

### Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Räder und Achsen

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradwalger
- stoßfeste Kunststoffkotflügel

### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- 4 Verzurrhaken auf der Ladefläche im Boden