

BMAT O2 35-40-18.2  
mit V-Deichsel und Kugelkopfkupplung



ABMESSUNGEN	
Nutzmaß (L x B)	400 x 180 cm
Außenmaß (L x B x H)	599 x 243 x 46 cm
Ladehöhe	46 cm
BELADUNG UND GEWICHT	
Nutzlast	2650 kg
zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
WEITERE TECHNISCHE DATEN	
Artikelnummer	24942.110
Radgröße	13"
Tief- / Hochlader	Tieflader
Weitere Features	Gebremst Stützrad Stoßdämpfer

## SERIENAUSSTATTUNG

### Auffahrampen und -schächte

- 2 Stahlrampen, seitlich verschiebbar (1 - 100 cm), mit zusätzlicher Gasfeder als Hebehilfe
- stabile Abstützung pro Rampe
- mit sicheren Spannverschlüssen

### Bordwand, Reling und Co.

- Vorder- und Seitenwände aus geschweißtem Schwarzblech
- 20 cm hohe geschweißte Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)

### Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech
- 4 zusätzliche Längsträger gewährleisten die optimale Lastenverteilung

### Ladefläche und Boden

- durchgängiger, rutschhemmender und wasserfester Siebdruckholzboden
- 18 mm stark
- optional mit zusätzlichem ALU-Riffelblech-Boden

### Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrcheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrisssleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Räder und Achsen

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradräger
- begehbare Stahlblech-Kotflügel für das einfache Auf- und Absteigen
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- Je 4 geschweißte Verzurrstreifen mit je 1000 daN (geprüft nach DIN 75410-1) an den Seitenwänden auf der Ladefläche

**7157,00 €**