

TRIOUS

SHDK O2 27-30-18.2
Zink Bordwand, Handpumpe



ABMESSUNGEN	
Nutzmaß (L x B)	301 x 183 cm
Außenmaß (L x B x H)	450 x 201 x 129 cm
Bordwandhöhe	35 cm
Ladehöhe	76 cm
BELADUNG UND GEWICHT	
Nutzlast	1875 kg
zulässiges Gesamtgewicht	2700 kg
WEITERE TECHNISCHE DATEN	
Artikelnummer	25900.010
Radgröße	13"
Bordwandmaterial	Zink
Kipper-Typ	3 Seiten Kipper
Tief- / Hochlader	Hochlader
Weitere Features	Gebremst Stützrad

SERIENAUSSTATTUNG

Bordwand, Reling und Co.

- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- Bordwände aus Stahlblech mit Galvalume (Aluminium-Zink-Beschichtung), doppelwandig
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- Bordwandhöhe 35 cm
- mit robusten Breitbandscharnieren

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelumkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech

Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion)

- hartverchromter 3-stufiger Hydraulikzylinder mit Handpumpe und Begrenzungsventil
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

Ladefläche und Boden

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech
- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradwalager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 3 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

6128,00 €

www.stema.de

STEMA Metalleichtbau GmbH • Riesaer Straße 50 • 01558 Großenhain

Preis inkl. MwSt. *

* Unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Nur bei teilnehmenden Listenpreis Händlern. Angebote und Lieferungen erfolgen über unser deutschlandweites STEMA-Fachhandelsnetz. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Der hier angegebene Preis ist meist etwa 30 Tage gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Dies ist lediglich eine Information zum aktuellen Stand der Daten. (Erstellt am: 19.04.2026)