

# TRIOUS

SHDK O2 35-36-18.2  
ALU Bordwand, E-Pumpe



ABMESSUNGEN	
Nutzmaß (L x B)	362 x 183 cm
Außenmaß (L x B x H)	509 x 201 x 130 cm
Bordwandhöhe	35 cm
Ladehöhe	79 cm
BELADUNG UND GEWICHT	
Nutzlast	2450 kg
zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg
WEITERE TECHNISCHE DATEN	
Artikelnummer	25929.020
Radgröße	14"
Bordwandmaterial	Aluminium
Kipper-Typ	3 Seiten Kipper
Tief- / Hochlader	Hochlader
Weitere Features	Gebremst Stützrad

## SERIENAUSSTATTUNG

### Bordwand, Reling und Co.

- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- eloxierte Aluminiumbordwände
- Bordwandhöhe 35 cm
- mit robusten Breitbandscharnieren

### Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze

- bereits im ALU-Profil integrierte Schiene zum Einhängen von Planenhaken

### Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelumkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelumkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech

### Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion)

- hartverchromter 3-stufiger Hydraulikzylinder mit Handpumpe und Begrenzungsventil
- Batterie inkl. elektrohydraulisches Pumpenaggregat in separater Box montiert
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

### Ladefläche und Boden

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech
- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

### Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Räder und Achsen

- wartungsfreie Kompaktradwalger
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert
- robuste Gummifederachse

### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 3 Ringmutter an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

[www.stema.de](http://www.stema.de)

STEMA Metalleichtbau GmbH • Riesaer Straße 50 • 01558 Großenhain

10261,00 €

Preis inkl. MwSt. \*

\* Unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Nur bei teilnehmenden Listenpreis Händlern. Angebote und Lieferungen erfolgen über unser deutschlandweites STEMA-Fachhandelsnetz. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Der hier angegebene Preis ist meist etwa 30 Tage gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Dies ist lediglich eine Information zum aktuellen Stand der Daten. (Erstellt am: 19.04.2026)