

# TRIOUS



SHDK O2 35-36-20.2  
2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe



## ABMESSUNGEN

Nutzmaß (L x B)	362 x 203 cm
Außenmaß (L x B x H)	508 x 221 x 129 cm
Bordwandhöhe	35 cm
Ladehöhe	77 cm

## BELADUNG UND GEWICHT

Nutzlast	2330 kg
zulässiges Gesamtgewicht	3500 kg

## WEITERE TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	25941.040
Radgröße	14"
Bordwandmaterial	Stahl
Kipper-Typ	3 Seiten Kipper
Tief- / Hochlader	Hochlader
Weitere Features	Gebremst Stützrad

## SERIENAUSSTATTUNG

### Bordwand, Reling und Co.

- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- Bordwände aus 2 mm Stahlblech
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- Bordwandhöhe 35 cm
- mit robusten Breitbandscharnieren

### Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

### Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech

### Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion)

- hartverchromter 3-stufiger Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Notpumpe und Begrenzungsventil
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

### Ladefläche und Boden

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech
- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

### Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

### Räder und Achsen

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

### Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 3 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

[www.stema.de](http://www.stema.de)

STEMA Metalleichtbau GmbH • Riesaer Straße 50 • 01558 Großenhain

10587,00 €

Preis inkl. MwSt. \*

\* Unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Nur bei teilnehmenden Listenpreis Händlern. Angebote und Lieferungen erfolgen über unser deutschlandweites STEMA-Fachhandelsnetz. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Der hier angegebene Preis ist meist etwa 30 Tage gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Dies ist lediglich eine Information zum aktuellen Stand der Daten. (Erstellt am: 19.04.2026)