

TRIOUS



SHDK O2 35-40-20.3

2 mm Stahlbordwand, Elektropumpe, 3-Achser



ABMESSUNGEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Nutzmaß (L x B) | 401 x 203 cm |
| Außenmaß (L x B x H) | 549 x 221 x 130 cm |
| Bordwandhöhe | 35 cm |
| Ladehöhe | 73 cm |

BELADUNG UND GEWICHT

| | |
|--------------------------|---------|
| Nutzlast | 2180 kg |
| zulässiges Gesamtgewicht | 3500 kg |

WEITERE TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 25965.340 |
| Radgröße | 13" |
| Bordwandmaterial | Stahl |
| Kipper-Typ | 3 Seiten Kipper |
| Tief- / Hochlader | Hochlader |
| Weitere Features | Gebremst Stützrad |

SERIENAUSSTATTUNG

Bordwand, Reling und Co.

- erhöhte Eckrungen für eine größere Durchgangshöhe beim Entladen
- Bordwände aus 2 mm Stahlblech
- mit langlebigem und hochwertigem Korrosionsschutz
- mit robusten Winkelhebelverschlüssen
- pendelbare Rückwand
- allseitig abklapp- und abnehmbare Bordwände
- optional mit farbiger Pulverbeschichtung (Aufpreis je nach RAL)
- Bordwandhöhe 35 cm
- mit robusten Breitbandscharnieren

Einhängemöglichkeiten für Planen und Netze

- montierte Einhängeknöpfe zur Fixierung von Planen und Netzen

Fahrgestell und Rahmen

- optimale Straßenlage durch teststreckengeprüftes Fahrgestell mit STEMA Sicherheits-V-Deichsel
- Zugkugelkupplung mit Sicherheitsanzeige
- voll feuerverzinkt
- schraub-geschweißtes Fahrgestell
- Kunststoff-Kratzschutz auf Zugkugelkupplung
- geschweißter und im Tauchbad feuerverzinkter Rahmen aus massivem Stahlblech
- inkl. Automatikstützrad

Hydraulik (Kipp- und Absenkfunktion)

- hartverchromter 4-stufiger Hydraulikzylinder mit elektrischer Pumpe, Notpumpe und Begrenzungsventil
- Batterie 100Ah stoßfeste Ausführung, Ladesteckdose, Fernbedienung (mit Kabel), Batterie Hauptschalter
- Batterie inkl. elektrohydraulisches Pumpenaggregat in separater Box montiert
- Kippwinkel der Brücke ca. 46°
- zusätzliche Schließsicherung für die Kippbrücken

Ladefläche und Boden

- durchgängige Ladefläche aus massivem und verzinktem Stahlblech
- 3 mm stark
- mit Wartungsstütze

Lichttechnische Einrichtungen

- moderne Multifunktionsbeleuchtung
- mit Rückfahrscheinwerfer
- mit Nebelschlussleuchte
- mit Umrissleuchten für mehr Sicherheit
- 13-poliger Stecker, EG-Ausstattung

Räder und Achsen

- robuste Gummifederachse
- wartungsfreie Kompaktradrager
- stoßfeste Kunststoffkotflügel
- mit Spritzschutzlappen ausgestattet
- Unterlegkeile inkl. Halterung montiert

Verzurr- und Sicherungsmöglichkeiten

- Je 3 Verzurrhaken an den Kragarmen der Querträger unterhalb der Ladefläche
- Je 4 Ringmuttern an den Längsseiten unterhalb der Ladefläche
- 8 versenkte Schwerlast Verzurrösen mit je 800 daN (geprüft nach DIN 75410-1) auf der Ladefläche im Rahmen integriert

www.stema.de

STEMA Metalleichtbau GmbH • Riesaer Straße 50 • 01558 Großenhain

13345,00 €

Preis inkl. MwSt. *

* Unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers inkl. MwSt. zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Nur bei teilnehmenden Listenpreis Händlern. Angebote und Lieferungen erfolgen über unser deutschlandweites STEMA-Fachhandelsnetz. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Der hier angegebene Preis ist meist etwa 30 Tage gültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Dies ist lediglich eine Information zum aktuellen Stand der Daten. (Erstellt am: 19.04.2026)